Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Droga powiatowa nr 2304R Polana-Lutowiska
Budowa	Remont drogi powiatowej nr 2304R polana-Lutowiska w km 1+050-1+500, 1+900-2+500, 4+500-4+900, 8+500-8+769
Inwestor	Powiat Bieszczadzki

Sporządził inz. Jacek Bisz

Ustjanowa Górna 12.08.2016

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Droga powiatowa nr 2304R Polana-Lutowiska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		renowacja odwodnienia		
1	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		
		str. prawa 1+050-1+500 425	m	425,00
		str. prawa 1+900-2+100 200	m	200,00
		str. lewa 2+000-2+470 470	m	470,00
		str. lewa 4+600-4+900 300	m	300,00
		str. prawa 8+500-8+769 268	m	268,00
		str. lewa 8+500-8+769 269	m	269,00
		razem	m	1.932,00
2	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m		
		5*5	m	25,00
		razem	m	25,00
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		nawierzchnia na zjazdach 7*5,0*4,0	m2	140,00
		razem	m2	140,00
4	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6		
			m2	140,00
		Odbudowa konstrukcji jezdni		
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		1619*6,5	m2	10.523,50
		razem	m2	10.523,50
6	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
			m2	10.523,50
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		1619,0*5,1	m2	8.256,90
		razem	m2	8.256,90
8	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm		
			m2	8.256,90
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		1619,0*5,0	m2	8.095,00
		razem	m2	8.095,00
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm		
			m2	8.095,00
11	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczy		
		1619,0*0,5*2	m2	1.619,00
		razem	m2	1.619,00
12	KNR 2-31 1002/03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 13 dm3/m2 o frakcji 12-16		
			m2	1.619,00
13	KNR 2-01 0313/01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi		
		1619*2*0,5*0,1	m3	161,90
		razem	m3	161,90

Droga powiatowa nr 2304R Polana-Lutowiska

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	renowacja odwodnienia				
1	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	1.932,00		
2	KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	25,00		
3	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	140,00		
4	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	140,00		
	Odbudowa konstrukcji jezdni				
5	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	10.523,50		
6	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	10.523,50		
7	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	8.256,90		
8	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	8.256,90		
9	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	8.095,00		
10	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	8.095,00		
11	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczy	m2	1.619,00		
12	KNR 2-31 1002/03 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 13 dm3/m2 o frakcji 12-16	m2	1.619,00		
13	KNR 2-01 0313/01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi	m3	161,90		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				