OPZ dla cz. III. Dostawa i montaż mebli.

Zabudowa meblowa

Pomieszczenie socjalne 0.61 meble o dł. 350 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) i umywalką (bateria umywalkowa jednouchwytowa) z blatem gr. 3 cm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką podblatową i wbudowanym pojemnikiem na odpady / zabudowa kuchenna 02Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria jednouchwytowa po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa bateria kuchenna po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemnikiem na odpady - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 4 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pokój matki z dzieckiem 0.90 dł. 230 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli medycznych ze zlewem 1 – komorowym (jednouchwytowa bateria z wlewką średniej wysokości) i umywalką (bateria bezdotykowa z mieszaczem) wbudowane w blat / Zabudowa medyczna 03Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa z mieszaczem po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria z wlewką średniej wysokości po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 500x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 1 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 3 szt. • • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Gabinet laryngologiczny 0.92 dł. 230 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli medycznych ze zlewem 1 – komorowym (jednouchwytowa bateria z wlewką średniej wysokości) i umywalką (bateria bezdotykowa z mieszaczem) wbudowane w blat / Zabudowa medyczna 03Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa z mieszaczem po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria z wlewką średniej wysokości po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 500x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 1 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 3 szt. • • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Gabinet ortopedyczny 0.95 dł. 200 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli medycznych ze zlewem 1 – komorowym (jednouchwytowa bateria z wlewką średniej wysokości) i umywalką (bateria bezdotykowa z mieszaczem) wbudowane w blat / Zabudowa medyczna 03Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa z mieszaczem po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria z wlewką średniej wysokości po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 400x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 2 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 1 szt. • • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Gabinet ginekologiczny 0.99 dł. 280 cm

Gabinet neurologiczny 0.103 dł. 280 cm

Gabinet kardiologiczny 0.100 dł. 280 cm

Gabinet badań kobiet w ciąży 0.58 dł. 280 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli medycznych ze zlewem 1 – komorowym (jednouchwytowa bateria z wlewką średniej wysokości) i umywalką (bateria bezdotykowa z mieszaczem) wbudowane w blat / Zabudowa medyczna 03Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa z mieszaczem po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria z wlewką średniej wysokości po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 2 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 400x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 4 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pomieszczenie socjalne 0.07 meble o dł. 205cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) i umywalką (bateria umywalkowa jednouchwytowa) z blatem gr. 3 cm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką podblatową i wbudowanym pojemnikiem na odpady / Zabudowa kuchenna 01 Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria umywalkowa jednouchwytowa po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa bateria kuchenna po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca jednodrzwiowa - zabudowa lodówki Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 (Lodówka podblatowa po stronie oferenta) • Szafka stojąca z pojemnikiem na odpady - Wymiary: 450x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 2 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 450x370x720 – 1 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka 1 drzwiowa 600x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pomieszczenie socjalne 0.59 meble o dł. 280 cm

Gabinet okulistyczny 0.102 dł. 280 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zabudowa medyczna 01. Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3cm - montowane 15cm nad podłogą. Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana w kolorze do utalenia, blat hpl gr. 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa bateria łokciowa po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 2 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 400x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 4 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pomieszczenie socjalne 0.21 meble o dł. 195

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zabudowa kuchenna 01. Zestaw mebli kuchennych wykonany z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowaną umywalką,(bateria umywalkowa jednouchwytowa) zlewem 1 - komorowym (bateria jednouchwytowa z wlewką średniej wielkości), lodówką podblatową, kuchenką mikrofalową wbudowanym pojemnikiem na odpady. Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria umywalkowa jednouchwytowa po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa z wlewką średniej wielkości po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca jednodrzwiowa - zabudowa lodówki Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 (Lodówka podblatowa po stronie oferenta) • Szafka stojąca z pojemnikiem na odpady - Wymiary: 350x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 2 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 350x370x720 – 1 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z otwartą częścią na mikrofalę 1 drzwiowa 600x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pomieszczenie socjalne 0.59 meble o dł. 280 cm

Gabinet okulistyczny 0.102 dł. 280 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zabudowa medyczna 01. Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3cm - montowane 15cm nad podłogą. Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana w kolorze do utalenia, blat hpl gr. 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa bateria łokciowa po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 2 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 400x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 4 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pomieszczenie socjalne 0.51 meble o dł. 230 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zabudowa medyczna 01. Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3cm - montowane 15cm nad podłogą. Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana w kolorze do ustalenia, blat hpl gr. 38mm.	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa bateria łokciowa po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 500x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 3 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Sala wybudzeniowa 0.46

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 0.69

Gabinet diagnostyczno – zabiegowy 0.101

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1,5 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3,8 cm - montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką podblatową i wbudowanym pojemnikiem na odpady/ Modułowy system mebli medycznych, fronty mdf lakier, korpusy płyta mdf, blat hpl gr. 38mm	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1,5 komorowy i i bateria jednouchwytowa łokciowa po stronie oferenta) Wymiary: 600x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca jednodrzwiowa - zabudowa lodówki Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 (Lodówka podblatowa po stronie oferenta) • Szafka stojąca z 3 ma szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Szafka stojąca z pojemnikiem na odpady - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 4 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z otwartą częścią na mikrofalę 1 drzwiowa 600x370x720 – 1 szt.	TAK	

3.	Front szafek mdf lakier mat (lakier niepalcujący)- kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	
4.	Korpus szafek – płyta mdf kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Pokój zabiegowy 0.94 dł. 150 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3cm – montowane 15cm nad podłogą. / Modułowy system mebli medycznych 03 fronty mdf lakier, korpusy płyta mdf, blat hpl gr. 38 mm	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew (Zlew 1 komorowy i i bateria jednouchwytowa łokciowa po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca z 3 ma szufladami - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 450x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 2 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 1 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 450x370x720 – 1 szt.	TAK	
3.	Front szafek mdf lakier mat (lakier niepalcujący)- kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	

4.	Korpus szafek – płyta mdf kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Sala obserwacyjna 0,94 dł. 155 cm

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm szafka dolna jednoszufladowa, Szafka górna rozwierna z dwoma półkami umywalka wbudowana w blat hpl gr. 38mm/ Fronty zabudowy mdf lakier mat, korpusy mdf w kolorze do ustalenia , blat hpl gr. 38 mm w kolorze do ustalenia zabudowa medyczna 01	TAK	

2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna • Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę (umywalka i bateria jednouchwytowa po stronie oferenta) Wymiary: 500x600x860 mm – szt.1 • Szafka stojąca 1 szufladowa - Wymiary: 600x600x860 mm – szt. 1 • Szafka stojąca 1 drzwiowa - Wymiary: 400x600x860 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 500x370x720 – 1 szt. • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 1 szt. • • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 400x370x720 – 1 szt.	TAK	
3.	Front szafek mdf lakier mat (lakier niepalcujący)- kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	
4.	Korpus szafek – płyta mdf kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	

5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Zabudowa meblowa:

Lada p. 078 dł. 250/150 cm.

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	lada recepcyjna na wymiar 2 stanowiskowa - fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana w kolorze do ustalenia, blat hpl gr. 38mm.	TAK	
2.	W skład lady wchodzi: lada po L 250/150 /75/105 cm z nadstawką , 2 kontenery z 3 szufladami	TAK	
3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	

II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na płytę dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Regał metalowy

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Dane techniczne			
1	Regał metalowy skręcany		
2	Wykonany z blachy o grubości 2 mm		
3	Półki wytrzymałe wykonane z pełnej blachy grubości 1 mm wzmocnione dodatkowo wielokrotnie zaginaną krawędzią,		
4	Obciążenie jednej półki min 200kg		
5	Połączenia półek i nóg za pomocą śrub zamkowych		
6	Powierzchnie pokryte galwaniczną powłoką cynku		
7	Wysokość: 200 cm +/- 20 cm		
8	Szerokość: 100 cm +/- 5 cm		
9	Głębokość: 50 cm +/- 5 cm		
10	Ilość półek: 5 szt		
11	Rodzaj półki: metalowa		

Taboret obrotowy

Producent:
Nr katalogowy:
Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Dane techniczne			
1	Taboret wykonany z wytrzymałych materiałów		
2	Podstawa pięcioramienna z kółkami		
3	Regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej		
4	Siedzisko wyłożone miękką pianką		
5	Tapicerowane pokryciem tworzywem skóropodobnym lub winylowym		
6	Łatwe do utrzymania w czystości		
7	Regulacja wysokość: 57-69 cm +/- 10cm		
8	Średnica podstawy: 55 cm +/- 10cm		
9	Średnica siedziska: 35 cm +/- 10cm		

Metalowa szafa ubraniowa			
Producent:			
Rok produkcji min. 2020:			
Lp.	**Opis**	**Parametr wymagany**	**Parametr oferowany**
	Jednokomorowa, metalowa szafa ubraniowa BHP o wymiarach 31,5x49x180h		
	Waga: 16 kg		
	Ilość segmentów: 1.		
	W każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki.		
	Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Profil wzmacniający drzwi.		
	Blacha stalowa 0,6mm. - Malowana proszkowo.		
	Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).		
	Naklejany identyfikator.		
	Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master. Ryglujący drzwi w jednym punkcie.		
	Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany		
	Atest higieniczny		

Przedmiot zamówienia: **Ławeczka stała pod szafę**			
Producent:			
Rok produkcji min. 2020:			
Lp.	**Opis**	**Parametr wymagany**	**Parametr oferowany**
	Ławeczka pod szafkę montowana jest na metalowym stelażu, przystosowanym do postawienia na nim szafy		
	Szafa dokręcana jest do stelaża za pomocą śrub.		
	Wymiar *31,5x80x34h*		
	Listwy z MDF-u		
	Ławeczka wyposażona jest w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla.		

Zabudowa meblowa

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 (304).	TAK	
2.	W skład zabudowy wchodzi: • Szafa stojąca wysoka z podziałem. Wymiary: 600x600x2100 mm – szt.1 • Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 900x600x850 mm – szt. 2 • Szafka stojąca jednodrzwiowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1 • Blat na szafki stojące. Wymiary: 2400x600- szt. 1 • Maskownica nad zabudową meblową • Szafka wisząca dwuskrzydłowa. Wymiary: 900x370x600 mm – szt. 2 • Szafa wisząca jednodrzwiowa Wymiary: 600x370x600 mm – szt.1	TAK	
3.	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.	TAK	

4.	Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Drzwi szafy otwierane ku górze Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu) Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Na środku szafy wbudowana mała lodówka o poj. min 90 l. Poniżej cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie. Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
5.	W dolnej części szafy znajduje się szuflada grzewcza służąca do podgrzewania płynów infuzyjnych	TAK	
6.	Dno szuflady preforowane ułatwiające rozprowadzanie i dystrybucję ciepła.	TAK	
7.	Powyżej frontu szuflady zamontowany termoregulator umożliwiający regulację temperatury w zakresie od 35 do 45 C.	TAK	
8.	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki i półki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).	TAK	
9.	Szafka stojąca jednodrzwiowa, podblatowa. Drzwi szafki pełne. Wewnątrz szafki jedna półka. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm	TAK	

10.	Blat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie o wys. 40 mm. Blat wyposażony w komorę o wym. 400x400x250 mm i umywalkę fi 380 oraz syfon samodezynfekujący. Termiczna dezynfekcja biofilmu w syfonie w temperaturze ok. 85 - 95' C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie. Baterie sztorcowe ręczne 2 szt	TAK	
11.	Szafka dwudrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w jedną półkę. Półka regulowana.	TAK	
12.	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę lub odwrotnie na życzenie Zamawiającego. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w jedną półkę. Półka regulowana.	TAK	
II.	**Pozostałe warunki**	TAK	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).	TAK	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Szafa przelotowa dwuskrzydłowa

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Szafa przelotowa/ śluza dwudrzwiowa z elektryczną blokadą otwarcia	TAK	
2.	Blokada naprzemienna uniemożliwiająca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron	TAK	
3.	Mechanizm sygnalizacji otwarcia/zamknięcia za pomocą diody LED (zmiana koloru zielony/czerwony podczas procesu otwierania/zamykania)	TAK	
4.	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z drzwiami przeszklonymi z dwóch stron	TAK	
5.	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste	TAK	
6.	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo	TAK	
7.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	
8.	Wewnątrz szafy znajduje 6 uchwytów na endoskopy (uchwyty ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wysuwane na prowadnicach).	TAK	
9.	Uchwyty wyposażone w osłonki gumowe zabezpieczające sprzęt przed uszkodzeniem.	TAK	
10.	Szafa wyposażona w zamek.	TAK	
11.	Szafa z wywietrznikami po bokach.	TAK	
12.	W dolnej części wyciągane 2 tace ociekowe	TAK	

13.	Wymiary zewnętrzne: 1100x480x2000; 1100x580x2000 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Szafa przelotowa dwuskrzydłowa

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Szafa przelotowa/ śluza dwudrzwiowa z elektryczną blokadą otwarcia	TAK	
2.	Blokada naprzemienna uniemożliwiająca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron	TAK	
3.	Mechanizm sygnalizacji otwarcia/zamknięcia za pomocą diody LED (zmiana koloru zielony/czerwony podczas procesu otwierania/zamykania)	TAK	
4.	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z drzwiami przeszklonymi z dwóch stron	TAK	
5.	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste	TAK	
6.	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo	TAK	
7.	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK	
8.	Wewnątrz szafy znajduje 6 uchwytów na endoskopy (uchwyty ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wysuwane na prowadnicach).	TAK	
9.	Uchwyty wyposażone w osłonki gumowe zabezpieczające sprzęt przed uszkodzeniem.	TAK	
10.	Szafa wyposażona w zamek.	TAK	
11.	Szafa z wywietrznikami po bokach.	TAK	
12.	W dolnej części wyciągane 2 tace ociekowe	TAK	
13.	Wymiary zewnętrzne: 1190x450x2000 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	

II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Taboret

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym	TAK	
2.	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm	TAK	
3.	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych	TAK	
4.	Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK	
5.	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)	TAK	
6.	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)	TAK	
7.	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)	TAK, podać	
8.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża)	TAK	
9.	Taboret z obręczą pod nogi	TAK	
10.	Dopuszczalne obciążenie 135 kg	TAK	
11.	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
12.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
13.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		

1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)	TAK	
3.	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)	TAK	
4.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	
5.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Taboret

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane	TAK	
2.	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm	TAK	
3.	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych	TAK	
4.	Kolor tapicerki – zieleń medyczna lub inny uzgodniony z Zamawiającym	TAK	
5.	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)	TAK	
6.	Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)	TAK, podać	
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	TAK	
8.	Taboret z obręczą pod nogi	TAK	
9.	Dopuszczalne obciążenie 135 kg	TAK	
10.	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
11.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
12.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		

1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)	TAK	
3.	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)	TAK	
4.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	
5.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Regał

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
2.	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe	TAK	
3.	Odległość między półkami wynosi 377,5 mm	TAK	
4.	Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm	TAK	
5.	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK	
6.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
7.	Nośność regału – 100 kg	TAK	
8.	Wymiary zewnętrzne: 1200x500x1800 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).	TAK	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Regał

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
2.	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe	TAK	
3.	Odległość między półkami wynosi 377,5 mm	TAK	
4.	Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm	TAK	
5.	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK	
6.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
7.	Nośność regału – 100 kg	TAK	
8.	Wymiary zewnętrzne: 1000x500x1800 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).	TAK	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Stelaż do worków foliowych

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą	TAK	
2.	Wózek wyposażony w obręcz na worek	TAK	
3.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka	TAK	
4.	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie	TAK	
5.	Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°		
6.	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)	TAK, podać	
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	TAK	
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
9.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	

3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Regał

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
2.	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe	TAK	
3.	Odległość między półkami wynosi 377,5 mm	TAK	
4.	Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm.	TAK, podać	
5.	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK	
6.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
7.	Nośność regału – 100kg	TAK	
8.	Wymiary zewnętrzne: 600x500x1800 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty)	TAK	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Stelaż do worków foliowych

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą	TAK	
2.	Wózek wyposażony w obręcz na worek	TAK	
3.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka	TAK	
4.	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie	TAK	
5.	Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°		
6.	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)	TAK, podać	
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	TAK	
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
9.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	

3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Stelaż do worków foliowych

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą	TAK	
2.	Wózek wyposażony w obręcz na worek	TAK	
3.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka	TAK	
4.	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie	TAK	
5.	Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°		
6.	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)	TAK, podać	
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	TAK	
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
9.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	

3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Stelaż do worków foliowych

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	**Parametry techniczne**		
1.	Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą	TAK	
2.	Wózek wyposażony w obręcz na worek	TAK	
3.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka	TAK	
4.	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie	TAK	
5.	Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°		
6.	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)	TAK, podać	
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	TAK	
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
9.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	TAK	
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm)	TAK, podać	
II.	**Pozostałe warunki**		
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)	TAK	
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)	TAK	

3.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.